



D.K.Z. SRL - FIEMME TREMILA

sede legale e stabilimento in Via dell'Artigianato 18 - 38037 Predazzo (TN) ITALIA

CE 14 RIFERIMENTO A DOP 001/23		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (posa flottante e posa incollata)	Classe Cfl - s1	EN 14342
Emissione (rilascio) di formaldeide	Classe E1 (<0,1 ppm)	
Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza alla rottura (solo per pavimenti portanti)	npd	
Scivolosità	npd	
Conducibilità termica (vedi scheda dati tecnici)	W/m ² K da 0,14 a 0,17	
Durabilità	Classe 1	

CE 14 RIFERIMENTO A DOP 002/23		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (posa flottante e posa incollata)	Classe Ffl – massa volumica kg/m ³ < 500	EN 14342
Emissione (rilascio) di formaldeide	Classe E1 (<0,1 ppm)	
Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza alla rottura (solo per pavimenti portanti)	npd	
Scivolosità	npd	
Conducibilità termica (vedi scheda dati tecnici)	W/m ² K da 0,12 a 0,14	
Durabilità	Classe 1	