



Essenza | Essence

Ferro

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK

Il rovere, esaltato nei suoi colori più caldi e intensi, si accende di riflessi metallici sospesi tra cromie dorate e cremose vibrazioni color cipria.

The oak, wild in its warm and intense colours, fires up with metallic reflections nestled in golden colours and creamy cipria-coloured vibrations.

Colorazione inizialmente più scura che matura in circa 3 mesi dalla produzione, stabilizzandosi su una tonalità più chiara. The colour is initially darker. After about three months from the production, it ripens and gets a stable clearer tone.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD <i>STANDARD PLANKS</i>	STRETTO E LUNGO <i>NARROW</i>	SPINA 90° I 45° <i>HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°</i>
Legno <i>Wood</i>	Rovere Anticato <i>Antiqued Oak</i>		
Spessore <i>Thickness</i>	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm I sp.lamelle sup. 4 mm (4+9+2) 15 mm I Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza <i>Width</i>	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** <i>multi-width**</i>	75 mm	90 mm
Lunghezza <i>Length</i>	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>	1600 mm	600 mm
Scelta <i>Selection</i>	Senza nodi I nodoso I variegato <i>Knot-free I Knotty I Variegated</i>	A I B	A I B
Retro <i>Back</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>	Abete <i>Spruce</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>
Provenienza <i>Origin</i>	Comunità Europea <i>European Union</i>		
Classe di reazione al fuoco <i>Fire resistance class</i>	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide <i>Formaldehyde emission</i>	E1 (<0,1 ppm)		
Conducibilità <i>Conductivity</i>	0,14 W/mK		
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	0,10 K/W		
Peso <i>Weight</i>	8,0 Kg/mq		
Umidità <i>Humidity</i>	7% +/-2%		
Durezza <i>Hardness</i>	23-42 N/mm²		

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it - **T:** +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221