



Essenza | Essence

Platino

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK

Il nome del metallo più prezioso per questo rovere che sembra bruciato dal sole e riacceso dall'oliatura, in cui sfumature di nocciola e grigio si alternano a passaggi color tortora, con lampi biancastri che schiariscono nel tempo.

The name of the most precious metal describes this oak wood, as it looks like been burnt by the sun and reawakened by the oiling. The hazel and grey shades alternate with the dove-grey colour, with whitish flashes faded by the time.

Colorazione inizialmente più scura che matura in circa 3 mesi dalla produzione, stabilizzandosi su una tonalità più chiara. The colour is initially darker. After about three months from the production, it ripens and gets a stable clearer tone.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD STANDARD PLANKS	STRETTO E LUNGO NARROW	SPINA 90° I 45° HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°
Legno Wood	Rovere Anticato Antiqued Oak		
Spessore Thickness	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm I sp.lamelle sup. 4 mm (4+9+2) 15 mm I Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza Width	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** multi-width**	75 mm	90 mm
Lunghezza Length	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità according to availability	1600 mm	600 mm
Scelta Selection	Senza nodi I nodoso I variegato Knot-free I Knotty I Variegated	A I B	A I B
Retro Back	Abete I Rovere Spruce I Oak	Abete Spruce	Abete I Rovere Spruce I Oak
Provenienza Origin	Comunità Europea European Union		
Classe di reazione al fuoco Fire resistance class	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide Formaldehyde emission	E1 (<0,1 ppm)		
Conduttività Conductivity	0,14 W/mK		
Resistenza termica Thermal resistance	0,10 K/W		
Peso Weight	8,0 Kg/mq		
Umidità Humidity	7% +/-2%		
Durezza Hardness	23-42 N/mm²		

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it - **T:** +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221