



Essenza | Essence

Resina

Boschi di Fiemme

ROVERE PIGMENTATO PIGMENTED OAK

Elegante autenticità per questo rovere diafano che dialoga con la natura, nutrendosi dell'elemento di connessione, fluido e balsamico, distillato dai custodi del territorio silvestre da cui trae la sua preziosa linfa vitale.

Elegant authenticity for this diaphanous oak that communicates with nature, feeding off the connecting element, fluid and balsamic, distilled by the custodians of the woodland from which it draws its precious sap.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD <i>STANDARD PLANKS</i>	STRETTO E LUNGO <i>NARROW</i>	SPINA 90° I 45° <i>HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°</i>
Legno <i>Wood</i>	Rovere Pigmentato <i>Pigmented Oak</i>		
Spessore <i>Thickness</i>	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm I sp.lamelle sup.4 mm (4+9+2) 15 mm I Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza <i>Width</i>	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** <i>multi-width**</i>	75 mm	90 mm
Lunghezza <i>Length</i>	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>	1600 mm	600 mm
Scelta <i>Selection</i>	Senza nodi I nodoso I variegato <i>Knot-free I Knotty I Variegated</i>	A I B	A I B
Retro <i>Back</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>	Abete <i>Spruce</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>
Provenienza <i>Origin</i>	Comunità Europea <i>European Union</i>		
Classe di reazione al fuoco <i>Fire resistance class</i>	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide <i>Formaldehyde emission</i>	E1 (<0,1 ppm)		
Conduttività <i>Conductivity</i>	0,14 W/mK		
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	0,10 K/W		
Peso <i>Weight</i>	8,0 Kg/mq		
Umidità <i>Humidity</i>	7% +/-2%		
Durezza <i>Hardness</i>	23-42 N/mm²		

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it - **T:** +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221