



Essenza | Essence

Risveglio

Boschi di Fiemme

ROVERE OAK

Delicato come il primo battito d'occhi del mattino, questo rovere, immerso in soffi vaporosi di nuvole evanescenti e accarezzato da un delicato velo rosa antico ricamato con fili di seta, è carico di un'atmosfera onirica ed eterea che sa di nuovo giorno.

Delicate like the first blink of your eyes waking up in the morning, this oak is absorbed in featherlight puffs of weightless clouds, caressed by a soft oldrose voile embellished with silky filaments. It brings a dreamlike and celestial atmosphere that looks like a new day.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD <i>STANDARD PLANKS</i>	STRETTO E LUNGO <i>NARROW</i>	SPINA 90° I 45° <i>HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°</i>
Legno <i>Wood</i>	Rovere <i>Oak</i>		
Spessore <i>Thickness</i>	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm I sp.lamelle sup. 4 mm (4+9+2) 15 mm I Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza <i>Width</i>	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** <i>multi-width**</i>	75 mm	90 mm
Lunghezza <i>Length</i>	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>	1600 mm	600 mm
Scelta <i>Selection</i>	Senza nodi I nodoso I variegato <i>Knot-free I Knotty I Variegated</i>	A I B	A I B
Retro <i>Back</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>	Abete <i>Spruce</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>
Provenienza <i>Origin</i>	Comunità Europea <i>European Union</i>		
Classe di reazione al fuoco <i>Fire resistance class</i>	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide <i>Formaldehyde emission</i>	E1 (<0,1 ppm)		
Conduttività <i>Conductivity</i>	0,14 W/mK		
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	0,10 K/W		
Peso <i>Weight</i>	8,0 Kg/mq		
Umidità <i>Humidity</i>	7% +/-2%		
Durezza <i>Hardness</i>	23-42 N/mm²		

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it - **T:** +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221