



Essenza | Essence

Ritratto

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK

Il leggero velo bianco mitiga le cromie antracite, accentua le venature più profonde e abbraccia le delicate variazioni nocciola, conferendo a questo rovere invecchiato uno straordinario effetto plasmato dalla natura in chiave contemporanea.

The light white veil mitigates the charcoal grey, brings out the deepest grains and welcomes the soft hazelnut variations. For this aged oak, an awesome effect shaped by nature in a modern interpretation.

Colorazione inizialmente più scura che matura in circa 3 mesi dalla produzione, stabilizzandosi su una tonalità più chiara. The colour is initially darker. After about three months from the production, it ripens and gets a stable clearer tone.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD <i>STANDARD PLANKS</i>	STRETTO E LUNGO <i>NARROW</i>	SPINA 90° I 45° <i>HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°</i>
Legno <i>Wood</i>	Rovere Anticato <i>Antiqued Oak</i>		
Spessore <i>Thickness</i>	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm I sp.lamelle sup. 4 mm (4+9+2) 15 mm I Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza <i>Width</i>	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** <i>multi-width**</i>	75 mm	90 mm
Lunghezza <i>Length</i>	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>	1600 mm	600 mm
Scelta <i>Selection</i>	Senza nodi I nodoso I variegato <i>Knot-free I Knotty I Variegated</i>	A I B	A I B
Retro <i>Back</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>	Abete <i>Spruce</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>
Provenienza <i>Origin</i>	Comunità Europea <i>European Union</i>		
Classe di reazione al fuoco <i>Fire resistance class</i>	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide <i>Formaldehyde emission</i>	E1 (<0,1 ppm)		
Conduttività <i>Conductivity</i>	0,14 W/mK		
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	0,10 K/W		
Peso <i>Weight</i>	8,0 Kg/mq		
Umidità <i>Humidity</i>	7% +/-2%		
Durezza <i>Hardness</i>	23-42 N/mm²		

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - M: info@fiemmetremila.it - T: +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221