



Essenza | Essence

Rovente

Boschi di Fiemme

ROVERE OAK

Profondo e confortevole, percorso da fili bruniti e riverberi color rame e bronzo ossidato, è un rovere che profuma di casa, di calore e ospitalità, avvolgente e coinvolgente, abbraccia lo sguardo e nutre i sensi come un caldissimo mare di cioccolato.

Deep and comfortable, run by bronzed filaments and coppery and oxidised bronze glares, is an oak that smells of home ground, warmth and hospitality, captivating, it embraces your look and nourishes your senses like a warm sea of chocolate.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD <i>STANDARD PLANKS</i>	STRETTO E LUNGO <i>NARROW</i>	SPINA 90° I 45° <i>HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°</i>
Legno <i>Wood</i>	Rovere <i>Oak</i>		
Spessore <i>Thickness</i>	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm I sp.lamelle sup.4 mm (4+9+2) 15 mm I Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza <i>Width</i>	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** <i>multi-width**</i>	75 mm	90 mm
Lunghezza <i>Length</i>	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>	1600 mm	600 mm
Scelta <i>Selection</i>	Senza nodi I nodoso I variegato <i>Knot-free I Knotty I Variegated</i>	A I B	A I B
Retro <i>Back</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>	Abete <i>Spruce</i>	Abete I Rovere <i>Spruce I Oak</i>
Provenienza <i>Origin</i>	Comunità Europea <i>European Union</i>		
Classe di reazione al fuoco <i>Fire resistance class</i>	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide <i>Formaldehyde emission</i>	E1 (<0,1 ppm)		
Conduttività <i>Conductivity</i>	0,14 W/mK		
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	0,10 K/W		
Peso <i>Weight</i>	8,0 Kg/mq		
Umidità <i>Humidity</i>	7% +/-2%		
Durezza <i>Hardness</i>	23-42 N/mm ²		

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it - **T:** +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221