



# Riva

Boschi di Fiemme

**ROVERE PIGMENTATO PIGMENTED OAK**

È il legno delle fiabe d'inverno, una quieta distesa nocciola che riposa mollemente sotto un velo di ghiaccio, su cui si posano a tratti delicate striature pastello, ora azzurre, ora rosa, dolcemente sfumate tra loro, come giochi d'acqua e brina sulle rive di un ruscello infreddolito.

*It's the wood of winter tales. A quiet hazel floor that rests languidly underneath a veil of ice, where some delicate pastel streaks – light-blue or pink, with soft shades from one to the other – lay like water games and frost on the shores of a frozen creek.*



## Caratteristiche tecniche Technical specification

<b>Legno Wood</b>	Rovere Pigmentato <i>Pigmented Oak</i>
<b>Spessore Thickness</b>	15 mm
	Sp. lamella nobile 3,6 mm
	<i>Th. top layer 3,6 mm</i>
<b>Larghezza Width</b>	158   192   240 mm multilarghezza* <i>multi-width*</i>
<b>Lunghezza Length</b>	1850   2000   2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>
<b>Scelta Selection</b>	Senza nodi   nodoso   variegato <i>Knot-free   knotty   variegated</i>
<b>Retro Back</b>	Abete   Rovere** <i>Spruce   Oak**</i>
<b>Provenienza Origin</b>	Comunità Europea <i>European Union</i>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	Cfl-s1
<i>Fire resistance class</i>	
<b>Emissione formaldeide</b>	E1 (<0,1ppm)
<i>Formaldehyde emission</i>	
<b>Conduttività Conductivity</b>	0,15 W/mK
<b>Resistenza termica</b>	0,10 K/W
<i>Thermal resistance</i>	
<b>Peso Weight</b>	8,9 Kg/mq
<b>Umidità Humidity</b>	7%+   -2%
<b>Durezza Hardness</b>	23-42 N/mm <sup>2</sup>



\***Multilarghezza:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; per lunghezza 5000 m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

\*\***Retro:** per la lunghezza standard (1850/2000/2400) la controbilanciatura è in abete o latifoglie, per il rovere maxi (280 mm) e il rovere lungo (5000 mm) la controbilanciatura in rovere.

\***Multi-width:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; for lengths of 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

\*\***Back:** for the standard length (1850/2000/2400 mm) the backing is made of spruce. For the maxi oak (280 mm) and the long one (5000 mm) the backing is always made of oak.