



Rame

Boschi di Fiemme

ROVERE PIGMENTATO PIGMENTED OAK

Lo sguardo viene catturato dall'atmosfera magnetica di questo rovere dalle brillanti sfumature rame e bronzo ossidato, come echi dall'antichità e dal passato a cui intimamente connesso sa rendere omaggio.

The alluring atmosphere of this oak and its copper red and oxidized bronze nuances will meet your eye, paying tribute to the ancient times it is deeply connected to.



Caratteristiche tecniche Technical specification

Legno Wood	Rovere Pigmentato <i>Pigmented Oak</i>
Spessore Thickness	15 mm
	Sp. lamella nobile 3,6 mm
	<i>Th. top layer 3,6 mm</i>
Larghezza Width	158 192 240 mm multilarghezze* <i>multi-width*</i>
Lunghezza Length	1850 2000 2400 mm secondo disponibilità <i>according to availability</i>
Scelta Selection	Senza nodi nodoso variegato <i>Knot-free knotty variegated</i>
Retro Back	Abete Rovere** <i>Spruce Oak**</i>
Provenienza Origin	Comunità Europea <i>European Union</i>
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1
<i>Fire resistance class</i>	
Emissione formaldeide	E1 (<0,1ppm)
<i>Formaldehyde emission</i>	
Conduttività Conductivity	0,15 W/mK
Resistenza termica	0,10 K/W
<i>Thermal resistance</i>	
Peso Weight	8,9 Kg/mq
Umidità Humidity	7%+ / -2%
Durezza Hardness	23-42 N/mm ²

***Multilarghezze:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; per lunghezza 5000 m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

****Retro:** per la lunghezza standard (1850/2000/2400) la controbilanciatura è in abete o latifoglie, per il rovere maxi (280 mm) e il rovere lungo (5000 mm) la controbilanciatura in rovere.

***Multi-width:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; for lengths of 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

****Back:** for the standard length (1850/2000/2400 mm) the backing is made of spruce. For the maxi oak (280 mm) and the long one (5000 mm) the backing is always made of oak.