



Titanio

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK

Il rovere, giocando con i grigi e i marroni, si fa più uniforme nel colore, con lievi variazioni di tono dovute esclusivamente all'ossidazione naturale, ma resta materico e mosso in superficie, sorprendentemente sospeso tra il passato e il futuro.

The oak, playing with grey and brown tones, gets a more uniform colour with light tone's variations due to natural oxidation, but its surface still is material and rough, surprisingly suspended between past and future.



Caratteristiche tecniche Technical specification

Legno Wood	Rovere Anticato Antiqued Oak
Spessore Thickness	15 mm
	Sp. lamella nobile 3,6 mm
	Th. top layer 3,6 mm
Larghezza Width	158 192 240 mm multilarghezze* multi-width*
Lunghezza Length	1850 2000 2400 mm secondo disponibilità according to availability
Scelta Selection	Senza nodi nodoso variegato Knot-free knotty variegated
Retro Back	Abete Rovere** Spruce Oak**
Provenienza Origin	Comunità Europea European Union
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1
<i>Fire resistance class</i>	
Emissione formaldeide	E1 (<0,1ppm)
<i>Formaldehyde emission</i>	
Conduttività Conductivity	0,15 W/mK
Resistenza termica	0,10 K/W
<i>Thermal resistance</i>	
Peso Weight	8,9 Kg/mq
Umidità Humidity	7%+ / -2%
Durezza Hardness	23-42 N/mm ²



Multilarghezze:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; per lunghezza 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm. *Retro:** per la lunghezza standard (1850/2000/2400) la controbalancatura è in abete o latifoglie, per il rovere maxi (280 mm) e il rovere lungo (5000 mm) la controbalancatura. in rovere.

***Multi-width:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; for lengths of 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

****Back:** for the standard length (1850/2000/2400 mm) the backing is made of spruce. For the maxi oak (280 mm) and the long one (5000 mm) the backing is always made of oak.