



Perlepietra

Luci di Fiemme

ROVERE THERMOWOOD THERMOWOOD OAK

Una tenue sbiancatura rivela nel rovere la natura della pietra, prezioso incontro tra il calore del legno e i freddi e cangianti grigi della roccia, attraversati da screziature più chiare, leggermente rosate.

A feeble bleaching reveals the nature of the rock, a precious meeting between wood's glow and rock's cold and shimmering grey fades, crossed by clearer and slightly rosy variegations.



Caratteristiche tecniche Technical specification

Legno Wood	Rovere Thermowood Thermowood Oak
Spessore Thickness	15 mm Sp. lamella sup. 3,6 mm Th. top layer 3,6 mm
Larghezza Width	154 188 mm
Lunghezza Length	1850 2000 mm secondo disponibilità according to availability
Scelta Selection	Senza nodi nodoso variegato Knot-free knotty variegated
Retro Back	Abete Latifoglie Spruce Hardwood
Provenienza Origin	Comunità Europea European Union
Classe di reazione al fuoco Fire resistance class	Cfl-s1
Emissione formaldeide Formaldehyde emission	E1 (<0,1ppm)
Conduttività Conductivity	0,14 W/mK
Resistenza termica Thermal resistance	0,10 K/W
Peso Weight	8,5 Kg/mq
Umidità Humidity	5%+ / -2%
Durezza Hardness	46 N/mm ²

